



剪叉式高空作业平台  
应用案例



**HANGCHA** 杭叉集团股份有限公司  
HANGCHA GROUP CO.,LTD

400-884-7888  
www.hcdamai.cn

- 地址：浙江临安经济开发区相府路666号
- 邮编：311305
- 总机：0571-88130499 88926666
- 电话：0571-88131983
- 传真：0571-88131772
- 网站：www.zjhc.cn
- 邮箱：sales@zjhc.cn

杭叉及其组合均为杭叉集团股份有限公司的注册商标，任何形式仿冒都将受到法律的制裁。  
为确保产品品质，请选购正规渠道提供的整车、配件及服务。  
请就近与杭叉集团股份有限公司的子公司、授权的经销商联系，以便取得更新的有关产品和服务的信息。  
杭叉集团股份有限公司版权所有，所注参数修改不另作通知，照片仅供参考。



剪叉式/曲臂式  
高空作业平台  
AUP/UP  
取料机



证券代码：603298

杭叉集团股份有限公司  
HANGCHA GROUP CO.,LTD



曲臂式高空作业平台  
应用案例



# ZZ XX

## SERIES 剪叉平台



型号规格	单位	80XENS	100XENS	65XEN	78XEN	80XEN	100XEN	120XEN	140XEN	160XEN
工作高度	m	8	10	6.5	7.8	8	10	12	13.8	15.7
平台高度	m	6	8	4.5	5.8	6	8	10	11.8	13.7
安全作业承载能力	kg	380	230	320	230	450	450	320	320	230
车辆尺寸 (长*宽*高)	m	2.48x0.81x2.23	2.48x0.82x2.32	1.89x0.81x2.07	1.89x0.81x2.19	2.48x1.15x2.23	2.48x1.15x2.37	2.48x1.15x2.5	2.48x1.15x2.64	2.84x1.39x2.64
平台尺寸	m	2.27x0.81	2.27x0.81	1.68*0.78	1.68*0.78	2.27x1.14	2.27x1.14	2.27x1.14	2.27x1.14	2.64x1.14
平台延伸部分尺寸	m	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
行驶速度	km/h	0-3.5	0-3.5	0-3.5	0-3.5	0-3.5	0-3.5	0-3.5	0-3.5	0-3
爬坡能力	(%)	25	25	25	25	25	25	25	25	25
电池	V/Ah	24V/225	24V/225	24V/225	24V/225	24V/300	24V/300	24V/300	24V/300	24V/300
重量	kg	2085	2180	1315	1435	2230	2370	2810	3040	3240

# GTHZ

## SERIES 曲臂平台



型号规格	单位	GTHZ120	GTHZ170	GTHZ170C (越野式: 48V AC/3.3KW)
工作高度	m	11.95	16.9	16.96
平台高度	m	9.95	14.9	14.96
平台承载能力	kg	200/2人	200/2人	230/2人
平台尺寸	m	1.20x0.96	1.20x0.96	1.45x0.96
整车尺寸 (长*宽*高)	m	5.48x1.2x1.99	6.92x1.75x2.09	6.92x1.75x2.14
装载尺寸 (长*高)	m	3.74x2.16	5.6x2.09	5.6x2.14
水平延伸距	m	7	9.3	9.3
跨越高度	m	4.77	7.1	7.2
短臂运动	°	+70° /-70°	+70° /-70°	+70° /-70°
平台旋转	°	140°	140°	140°
塔座旋转	°	350°	355°	355°
最大允许风速	km/h	45	45	45
行驶速度	km/h	0-6	0-4.5	0-6.1
爬坡能力	%	25	22	30
全牵引电池	V/Ah	2x24/330 (C20)	2x24/330 (C20)	2x24/330 (C20)
重量	kg	6550	7030	7160

# SA/SM SERIES 剪叉平台



型号规格	单位	40SA	50SA	60SA	40SM	50SM	60SM
工作高度	m	3.8	5	5.9	3.8	5	5.9
平台高度	m	1.8	3	3.9	1.8	3	3.9
额定载荷	kg	300	300	300	300	300	300
尺寸 (长*宽*高)	m	1.16*0.76*1.64	1.16*0.76*1.72	1.16*0.76*1.8	1.28*0.76*1.64	1.28*0.76*1.72	1.28*0.76*1.8
平台尺寸	m	1.15*0.6	1.15*0.6	1.15*0.6	1.15*0.6	1.15*0.6	1.15*0.6
平台延伸部分尺寸	m	0.55 (选配)	0.55 (选配)	0.55 (选配)	0.55 (选配)	0.55 (选配)	0.55 (选配)
行驶速度	km/h	0-4	0-4	0-4	/	/	/
电池	V/Ah	2*12/80	2*12/80	2*12/80	12/80	12/80	12/80
重量	kg	600	630	660	600	630	660

# AUP/UP SERIES 取料机



型号规格	单位	27AUP	30AUP	35AUP
工作高度	m	4.7	5	5.5
平台高度	m	2.7	3	3.5
额定载荷	kg	300	300	300
整机尺寸 (长*宽*高)	m	1.52x0.76x1.71	1.52x0.76x1.86	1.52x0.76x2.11
工作平台尺寸	m	0.69x0.65	0.69x0.65	0.69x0.65
行驶速度	km/h	0-4	0-4	0-4
爬坡能力	%	15-20	15-20	15-20
免维护电池	v/Ah	2x12/120	2x12/120	2x12/120
整机重量	kg	560	580	600

  

型号规格	单位	40AUP	45AUP	27UP	33UP	35UP	40UP	45UP
工作高度	m	6	6.5	4.7	5.3	5.5	6	6.5
平台高度	m	4	4.5	2.7	3.3	3.5	4	4.5
额定载荷	kg	300	300	200	200	200	200	200
整机尺寸 (长*宽*高)	m	1.52x0.76x1.81	1.52x0.76x1.99	1.3x0.76x1.76	1.3x0.84x2.04	1.3x0.84x2.05	1.3x0.84x1.81	1.3x0.84x1.98
工作平台尺寸	m	0.69x0.65	0.69x0.65	0.62*0.6	0.63*0.62	0.63*0.62	0.63*0.62	0.63*0.62
行驶速度	km/h	0-4	0-4	/	/	/	/	/
爬坡能力	%	15-20	15-20	/	/	/	/	/
免维护电池	v/Ah	2x12/120	2x12/120	12/120	12/120	12/120	12/120	12/120
整机重量	kg	662	682	290	350	360	410	450