

製造商		杭叉集團							
概要	1	型號、規格	CPD10-AC3 CPD10-AC4 CPD10-AD2	CPD15-AC3 CPD15-AC4 CPD15-AD2	CPD18-AC3 CPD18-AC4 CPD18-AD2	CPD20-AC4 CPD20-AC3 CPD20-AD2	CPD25-AC4 CPD25-AC3 CPD25-AD2	CPD30-AC4 CPD30-AC3 CPD30-AD2	CPD35-AC4 CPD35-AC3 CPD35-AD2
	2	堆高機形式	電動	電動	電動	電動	電動	電動	電動
	3	操作形式	坐駕式	坐駕式	坐駕式	坐駕式	坐駕式	坐駕式	坐駕式
	4	額定起重量	kg	1000	1500	2500	2500	2500	2500
	5	載荷中心	mm	500	500	500	500	500	500
	6	前懸距(貨叉垂直面距前輪距離)	mm	406	406	455	455	455	455
	7	軸距	mm	1380	1380	1485	1485	1485	1485
重量	8	自重	KG	2940	2940	4180	4180	4180	4180
	9	軸載(滿載,前後橋重量)	KG	3120/820	3900/540	5920/760	5920/760	5920/760	5920/760
	10	軸載(空載,前後橋重量)	KG	1353/1587	1353/1587	1780/2400	1780/2400	1780/2400	1780/2400
輪胎	11	輪胎形式	充氣胎	充氣胎	充氣胎	充氣胎	充氣胎	充氣胎	充氣胎
	12	前輪胎規格	6.00-9	6.00-9	23x9-10	23x9-10	23x9-10	23x9-10	23x9-10
	13	後輪胎規格	5.00-8	5.00-8	18x7-8	18x7-8	18x7-8	18x7-8	18x7-8
	14	輪胎數量	2x/2	2x/2	2x/2	2x/2	2x/2	2x/2	2x/2
	15	前輪距	mm	888	888	1058	1058	1058	1058
	16	後輪距	mm	897.5	897.5	960	960	960	960
尺寸	17	門架傾斜角度(前/後)	%	5/10	5/10	5/10	5/10	5/10	5/10
	18	門架收進高度	mm	1995	1995	2070	2070	2070	2070
	19	自由起升高度	mm	135	135	140	140	140	140
	20	貨叉起升高度	mm	3000	3000	3000	3000	3000	3000
	21	門架起升最大高度	mm	3935	3935	4040	4040	4040	4040
	22	安全架高度	mm	2130	2130	2190	2190	2190	2190
	23	座椅處離地高度	mm	1045	1045	1070	1070	1070	1070
	24	牽引銷高度	mm	275	275	303	303	303	303
	25	總長(含標準貨叉)	mm	3018	3018	3552	3552	3552	3552
	26	總長(至貨叉垂直面長度)	mm	2098	2098	2481	2481	2481	2481
	27	車身總寬	mm	1120	1120	1265	1265	1265	1265
	28	貨叉尺寸 長/寬/高	mm	35/120/920	35/120/920	40/122/1070	40/122/1070	40/122/1070	40/122/1070
	29	貨叉架標準		ISO2328 2A	ISO2328 2A	ISO2328 2A	ISO2328 2A	ISO2328 2A	ISO2328 2A
	30	貨叉架寬度	mm	1000	1000	1000	1038	1038	1038
	31	貨叉間距外側距(大/小)	mm	240/1000	240/1000	260/1038	260/1038	260/1038	260/1038
	32	門架處,最小離地高度(滿載)	mm	100	100	112	112	112	112
	33	車架中間處,最小離地高度	mm	110	110	125	125	125	125
	34	直角堆垛通道(AST 1000x1200,1000沿貨叉)	mm	3506	3506	3885	3885	3885	3885
	35	直角堆垛通道(AST 800x1200,1200沿貨叉)	mm	3706	3706	4085	4085	4085	4085
	36	最小轉彎半徑	mm	1900	1900	2230	2230	2230	2230
37	內側轉彎半徑	mm	620	620	730	730	730	730	
性能	38	最大行駛速度(滿載/空載)	km/h	14/14	14/14	14/14	14/14	14/14	14/14
	39	最大起升速度(滿載/空載)	mm/s	290/440	290/440	230/430	230/430	230/430	230/430
	40	下降速度(滿載)	mm/s	300/410	300/410	215/410	215/410	215/410	215/410
	41	掛勾牽引力(滿載/空載)	N	9000/10000	9000/1000	16000/17000	16000/17000	16000/17000	16000/17000
	42	最大掛勾牽引力(滿載/空載)	N	11000	11000	18000	18000	18000	18000
	43	爬坡度(滿載/空載)	%	12/13	12/13	445/12	445/12	445/12	445/12
	44	最大爬坡度(滿載/空載)	%	15/16	15/16	13/14	13/14	13/14	13/14
	45	0-10米加速時間(滿載/空載)	S	5.0/5.3	5.0/5.3	5.3/5	5.3/5	5.3/5	5.3/5
	46	行車制動(機械式,電子式,液壓式)		液壓式	液壓式	液壓式	液壓式	液壓式	液壓式
	47	駐車制動(機械式,電子式,液壓式)		機械式	機械式	機械式	機械式	機械式	機械式
電氣	48	行走電機功率,S2 60 min工作制	KW	8 AC	8 AC	11 AC	11 AC	11 AC	11 AC
	49	起升電機功率,15 min工作制	KW	8.2 DC (8.6AC)	8.2 DC (8.6AC)	8.6 DC (8.6AC)	8.6 DC (8.6AC)	8.6 DC (8.6AC)	8.6 DC (8.6AC)
	50	標準蓄電池電壓/容量(5小時放電)	V/AH	48/420	48/420	48/630	48/630	48/630	48/630
	51	標準蓄電池自重	KG	760	760	1050	1050	1050	1050
	52	標準蓄電池箱體尺寸	l/b/h(mm)	980x465x780	980x465x780	1028x570x780	1028x570x780	1028x570x780	1028x570x780

	53	能耗(根據VDI循環工作制)	KWh/h	4.4	4.4	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8
	54	最小蓄電池總量	KG	700	700	930	930	930	930	930
	55	最大蓄電池總量	KG	900	900	1200	1200	1200	1200	1200
其他	56	行走控制形式		MOSFET/AC	MOSFET/AC	MOSFET/AC	MOSFET/AC	MOSFET/AC	MOSFET/AC	MOSFET/AC
	57	行走控制器廠家	C3, C4	CURTIS	CURTIS	CURTIS	CURTIS	CURTIS	CURTIS	CURTIS
	58		D2	KOLLMORGEN	KOLLMORGEN	KOLLMORGEN	KOLLMORGEN	KOLLMORGEN	KOLLMORGEN	KOLLMORGEN
	59	控制型號	C3	1234+1253	1234+1253	1236+1253	1236+1253	1236+1253	1236+1253	1236+1253
	60		C4	1234+1234	1234+1234	1236+1234	1236+1234	1236+1234	1236+1234	1236+1234
	61		D2	ACS48S-35P+ACS48M-23P	ACS48S-35P+ACS48M-23P	ACS48S-35P+ACS48M-23P	ACS48S-35P+ACS48M-23P	ACS48S-35P+ACS48M-23P	ACS80S-35P+ACS80M-23P	ACS80S-35P+ACS80M-23P
	62	屬具提供壓力	bar	145	145	145	175	175	175	175
	63	屬具提供流量	l/min	65	65	65	65	65	65	65
	64	根據ED/DIN 12053, 司機耳邊噪音	dB	72	73	73	73	73	73	73
	65	牽引銷直徑和方式		Φ24 叉銷式	Φ24 叉銷式	Φ24 叉銷式	Φ24 叉銷式	Φ24 叉銷式	Φ24 叉銷式	Φ24 叉銷式
	66	液壓油箱容量	liter	22	22	22	22	22	22	22