製造商				杭叉集團											
概要	1	型號、規格		CPCD40-XW19(B)	CPCD45-XW19(B)	CPCD50-XW19(B)	CPCD55-XW19(B)	CPCD40-XW58B	CPCD45-XW58B	CPCD50-XW58B	CPCD55-XW58B	CPCD40-XW76B	CPCD45-XW76B	CPCD50-XW76B	CPCD55-XW76B
	2	額定起重量	kg	4000	4500	5000	5500	4000	4500	5000	5500	4000	4500	5000	5500
	3	載荷中心	mm	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
	4	動力形式		柴油	柴油	柴油	柴油	柴油	柴油	柴油	柴油	柴油	柴油	柴油	柴油
特性	5	最大起升高度	mm	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
	6	自由起升高度	mm	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
	7	貨叉尺寸　長/寬/高	mm	1070x22x50	1070/122/40	1070x22x50	1070/122/40	1070x22x50	1070/122/40	1070x22x50	1070/122/40	1070x22x50	1070/122/40	1070x22x50	1070/122/40
	8	門架傾斜角度	(°)	6/12	6/12	6/12	6/12	6/12	6/12	6/12	6/12	6/12	6/12	6/12	6/12
	9	最小轉彎半徑	mm	3085	3115	3265	3330	3085	3115	3265	3330	3085	3115	3265	3330
	10	最小直角堆垛通道寬度(不含貨長及間隙	mm	3240	3270	3430	3490	3240	3270	3430	3490	3240	3270	3430	3490
	11	離地間隙(空載) 最小	mm	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170
	12	離地間隙(空載) 軸距中心	mm	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
	13	安全架高度	mm	2270	2270	2270	2270	2270	2270	2270	2270	2270	2270	2270	2270
	14	前懸距	mm	550	550	555	585	550	550	555	585	550	550	555	585
	15	後懸距	mm	535	565	560	595	535	565	560	595	535	565	560	595
特能	16	最大行駛速度(前進,空載)	km/h	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
	17	最大牽引力(滿載)	N	38000	38000	38000	38000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000
	18	最大爬坡度(滿載)	%	33	31	29	27	35	33	31	28	35	33	31	28
	19	起升速度(滿載)	mm/s	460	460	400	400	460	460	400	400	460	460	400	400
	20	下降速度(滿載)	mm/s	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
尺寸	21	至叉面長度	mm	3085	3115	3265	3300	3085	3115	3265	3300	3085	3115	3265	3300
	22	車身總寬	mm	1420	1503	1503	1503	1420	1503	1503	1503	1420	1503	1503	1503
	23	門架收進高度	mm	2245	2245	2245	2395	2245	2245	2245	2395	2245	2245	2245	2395
	24	門架伸出高度	mm	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
輪子	25	前輪		8.25-15-14PR	300-15-18PR	300-15-18PR	300-15-18PR	8.25-15-14PR	300-15-18PR	300-15-18PR	300-15-18PR	8.25-15-14PR	300-15-18PR	300-15-18PR	300-15-18PR
	26	後輪		7.00-12-12PR	7.00-12-12R	7.00-12-12R	7.00-12-12R	7.00-12-12PR	7.00-12-12R	7.00-12-12R	7.00-12-12R	7.00-12-12PR	7.00-12-12R	7.00-12-12R	7.00-12-12R
	27	軸距	mm	2000	2000	2150	2150	2000	2000	2150	2150	2000	2000	2150	2150
	28	輪距 前	mm	1173	1203	1203	1203	1173	1203	1203	1203	1173	1203	1203	1203
	29	輪距 後	mm	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130
重量	30	總重	kg	6500	6700	6850	7250	6500	6700	6850	7250	6500	6700	6850	7250
	31	橋荷分配 滿載(前/後)	kg	9121/1380	9825/1375	10325/1525	11000/1750	9121/1380	9825/1375	10325/1525	11000/1750	9121/1380	9825/1375	10325/1525	11000/1750
	32	橋荷分配 空載(前/後)	kg	3020/3480	3020/3680	3020/3830	3300/3950	3020/3480	3020/3680	3020/3830	3300/3950	3020/3480	3020/3680	3020/3830	3300/3950
驅動	33	電瓶	v/Ah	24/60	24/60	24/60	24/60	24/60	24/60	24/60	24/60	24/60	24/60	24/60	24/60
	34	發動機/電機 型號		NISSAN TD42	NISSAN TD42	NISSAN TD42	NISSAN TD42	QSF2.8T4F	QSF2.8T4F	QSF2.8T4F	QSF2.8T4F	MITSUBISHI/S6S	MITSUBISHI/S6S	MITSUBISHI/S6S	MITSUBISHI/S6S
	35	發動機/電機 額定功率	kw/r/min	59/2300	59/2300	59/2300	59/2300	59/2300	59/2300	59/2300	59/2300	52/2300	52/2300	52/2300	52/2300
	36	發動機/電機 最大扭矩	Nm/r/min	254/1800	254/1800	254/1800	254/1800	254/1800	254/1800	254/1800	254/1800	248/1700	248/1700	248/1700	248/1700
	37	發動機/電機 排量	mL	4169	4169	4169	4169	4169	4169	4169	4169	4966	4966	4966	4966
	38	發動機/電機 油箱容量	L	80	80	90	90	80	80	90	90	80	80	90	90
	39	傳動 製造商		HANGCHA	HANGCHA	HANGCHA	HANGCHA	HANGCHA	HANGCHA	HANGCHA	HANGCHA	HANGCHA	HANGCHA	HANGCHA	HANGCHA
	40	傳動 類型		液力	液力	液力	液力	液力	液力	液力	液力	液力	液力	液力	液力
	41	傳動 檔位(前進/後退)		2/1	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1
	42	傳動 換檔方式		電液	電液	電液	電液	電液	電液	電液	電液	電液	電液	電液	電液
	43	工作壓力 屬具	Mpa	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19