製造商				杭叉集團						
概要	1	型號、規格		CPCD10-XW33F/B/M	CPCD15-XW33F/B/M	CPCD18-XW33F/B/M	CPCD20-XW33F/B/M	CPCD25-XW33F/B/M	CPCD30-XW33F/B/M	CPCD35-XW33F/B/M
	2	額定起重量	kg	1000	1500	1800	2000	2500	3000	3500
	3	載荷中心	mm	500	500	500	500	500	500	500
	4	動力形式		柴油	柴油	柴油	柴油	柴油	柴油	柴油
	5	最大起升高度	mm	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
特性	6	自由起升高度	mm	155	155	155	140	140	145	145
	7	貨叉尺寸　長/寬/高	mm	920/100/35	920/100/35	920/100/35	1070/122/40	1070/122/40	1070/122/45	1070/122/45
	8	門架傾斜角度	(°)	6/12	6/12	6/12	6/12	6/12	6/12	6/12
	9	最小轉彎半徑	mm	1965	1990	2015	2180	2245	2355	2415
	10	最小直角堆垛通道寬度(不含貨長及間隙	mm	2370	2395					
	11	離地間隙(空載)　最小	mm	115	115	115	115	115	130	130
	12	離地間隙(空載)　軸距中心	mm	140	140	140	140	140	165	165
	13	安全架高度	mm	2105	2105	2105	2115	2115	2130	230
	14	前懸距	mm	405	405	405	465	465	480	485
	15	後懸距	mm	375	405	430	415	490	550	61
特能	16	最大行駛速度(前進,空載)　機械	km/h	/	/	/	/	/	/	/
	17	最大行駛速度(前進,空載)　液力	km/h	19	19	19	17.5	17.5	18	18
	18	最大牽引力(滿載)　機械	N	/	/	/	/	/	/	/
	19	最大牽引力(滿載)　液力	N	15500	15500	15500	19800	19800	20800	20800
	20	最大爬坡度(滿載)　機械	%	/	/	/	/	/	/	/
	21	最大爬坡度(滿載)　液力	%	20	20	20	20	20	20	20
	22	起升速度(滿載)	mm/s	610	610	610	620	620	490	490
	23	下降速度(滿載)	mm/s	500	500	500	500	500	500	500
尺寸	24	至叉面長度	mm	2255	2285	2310	2530	2605	2730	2800
	25	車身總寬	mm	1080	1080	1080	1155	1155	1225	1225
	26	門架收進高度	mm	1995	1995	1995	2035	2035	2050	2165
	27	門架伸出高度	mm	3955	3955	3955	4045	4045	4145	4145
輪子	28	前輪		6.50-10-10PR	6.50-10-10PR	6.50-10-10PR	7.00-12-12PR	7.00-12-12PR	28x9-15-12PR	28x9-15-12PR
	29	後輪		5.00-8-10PR	5.00-8-10PR	5.00-8-10PR	6.00-9-10PR	6.00-9-10PR	6.50-10-10PR	6.50-10-10PR
	30	軸距	mm	1475	1475	1475	1650	1650	1700	1700
	31	輪距　前	mm	900	900	900	965	965	1005	1005
	32	輪距　後	mm	920	920	920	973	973	975	975
重量	33	總重	kg	2510	2650	2765	3405	3765	4350	4705
	34	橋荷分配　滿載(前/後)	kg	3055/455	3660/490	3995/520	4705/700	5475/790	6450/900	7255/950
	35	橋荷分配　空載(前/後)	kg	1260/1250	1240/1410	1225/1540	1610/1795	1560/2205	1750/2600	1720/2985
驅動	36	電瓶	v/Ah	12/60/20h	12/60/20h	12/60/20h	12/90/20h	12/90/20h	12/90/20h	12/90/20h
	37	發動機　型號		YANMAR/4TNE92	YANMAR/4TNE92	YANMAR/4TNE92	YANMAR/4TNE98	YANMAR/4TNE98	YANMAR/4TNE98	YANMAR/4TNE98
	38	發動機　額定功率	kw/r/min	32.8/2450	32.8/2450	32.8/2450	36.8/2400	44.3/2300	44.3/2300	44.3/2300
	39	發動機　最大扭矩	Nm/r/min	142/1600	142/1600	142/1600	186/1700	1196/1700	1196/1700	1196/1700
	40	發動機　排量	mL	2659	2659	2659	3168	3319	3319	3319
	41	發動機　油箱容量	L	50	50	50	60	60	70	70
	42	傳動　製造商		HANGCHA	HANGCHA	HANGCHA	HANGCHA	HANGCHA	HANGCHA	HANGCHA
	43	傳動　類型		液力	液力	液力	液力	液力	液力	液力
	44	傳動　檔位(前進/後退)		1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
	45	傳動　換檔方式		電液	電液	電液	電液	電液	電液	電液
	46	工作壓力　屬具	Mpa	14.5	14.5	14.5	17.5	17.5	17.5	17.5