製造商				杭叉集團					
概要	1	型號、規格		CPCD50-XW14(B)	CPCD60-XW14(B)	CPCD70-XW14(B)	CPCD50-XW41(B)	CPCD60-XW41(B)	CPCD70-XW41(B)
	2	額定起重量	kg	5000	6000	7000	5000	6000	7000
	3	載荷中心	mm	600	600	600	600	600	600
	4	動力形式		柴油	柴油	柴油	柴油	柴油	柴油
特性	5	最大起升高度	mm	3000	3000	3000	3000	3000	3000
	6	自由起升高度	mm	160	160	160	160	160	160
	7	貨叉尺寸　長/寬/高	mm	1200x60x150	1200x60x150	1200x60x150	1200x60x150	1200x60x150	1200x60x150
	8	門架傾斜角度	(°)	6/12	6/12	6/12	6/12	6/12	6/12
	9	最小轉彎半徑	mm	3265	3085	3265	3265	3085	3265
	10	最小直角堆垛通道寬度(不含貨長及間隙	mm	4030	4080	4065	4030	4080	4065
	11	離地間隙(空載) 最小	mm	190	190	190	190	190	190
	12	離地間隙(空載) 軸距中心	mm	270	270	270	270	270	270
	13	安全架高度	mm	2430	2430	2430	2430	2430	2430
	14	前輪距	mm	1489	1489	1489	1489	1489	1489
	15	後輪距	mm	1700	1700	1700	1700	1700	1700
特能	16	最大行駛速度(前進,空載)	km/h	28.0/30	28.0/30	28.0/30	28.0/30	28.0/30	28.0/30
	17	最大牽引力(滿載)	N	25440	26720	27500	25440	26720	27500
	18	最大爬坡度(滿載)	%	20	20	20	20	20	20
	19	起升速度(滿載)	m/s	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55
	20	下降速度(滿載)	m/s	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48
尺寸	21	至叉面長度	mm	3499	3529	3604	3499	3529	3604
	22	車身總寬	mm	1995	1995	1995	1995	1995	1995
	23	門架收進高度	mm	2500	2500	2500	2500	2500	2500
	24	門架伸出高度(完全伸出)	mm	4420	4420	4420	4420	4420	4420
輪子	25	前輪		8.25-15-14PR	8.25-15-14PR	8.25-15-14PR	8.25-15-14PR	8.25-15-14PR	8.25-15-14PR
	26	後輪		8.25-15-14PR	8.25-15-14PR	8.25-15-14PR	8.25-15-14PR	8.25-15-14PR	8.25-15-14PR
	27	軸距	mm	2300	2300	2300	2300	2300	2300
	28	輪距 前	mm	1489	1489	1489	1489	1489	1489
	29	輪距 後	mm	1700	1700	1700	1700	1700	1700
重量	30	總重	kg	6850	6500	6850	6500	6850	6500
	31	橋荷分配 滿載(前/後)	kg	10325/1525	9121/1380	10325/1525	9121/1380	10325/1525	9121/1380
	32	橋荷分配 空載(前/後)	kg	3020/3830	3020/3480	3020/3830	3020/3480	3020/3830	3020/3480
	33	發動機/電機 型號		ISUZU 6BG1QP	ISUZU 6BG1QP	ISUZU 6BG1QP	ISUZU 6BG1TRC	ISUZU 6BG1TRC	ISUZU 6BG1TRC
	34	發動機/電機 額定功率	kw/r/min	84.5/2200	84.5/2200	84.5/2200	84.5/2200	84.5/2200	84.5/2200
	35	發動機/電機 最大扭矩	Nm/r/min	490/1400	490/1400	490/1400	490/1400	490/1400	490/1400
	36	發動機/電機 排量	mL	6494	6494	6494	6494	6494	6494
	37	發動機/電機 油箱容量	L	120	120	120	120	120	120
	38	傳動 製造商		HANGCHA	HANGCHA	HANGCHA	HANGCHA	HANGCHA	HANGCHA
	39	傳動 類型		液力	液力	液力	液力	液力	液力
	40	傳動 檔位(前進/後退)		2/1	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1
	41	傳動 換檔方式		電液	電液	電液	電液	電液	電液
	42	工作壓力 屬具	Mpa	19.5	19.5	19.5	19.5	19.5	19.5