

關於我們

— 對於冷氣，大家最重視的不外乎是品牌、價錢與功能。

但我們最在乎的，是前置的丈量規劃、安裝以及後續的保養。

很多人都認為，冷氣買來，有到府安裝就好。

其實，安裝施工的每一個細節，都應該被用心對待。

『一定要經過事前的丈量、冷氣管線、排水線的適當安排，才能將冷氣安裝在最適合的位置。安裝過程中，小至鑽洞鎖螺絲的所有細節，絕對都是馬虎不得』，這是我們峻·冷氣最初創立的初衷。

顧到每個施工環節，用專注讓顧客體會到最真誠的服務，希望能讓顧客安心地在家享受冷氣，是我們這幾年來始終維持不變的堅持。

不論是冷氣安裝、還是冷氣保養，我們的服務態度與堅持將永遠不變。我們習慣安裝並保養著冰冷的機器，卻提供最熾熱的暖心服務，突破您以往對於冷氣安裝的思維與觀念。

我們是峻·冷氣。



施工標示-室內冷氣機尺寸

- 室內機與設計師對位置現場放樣的同時將機器尺寸準確的貼上訂製貼紙讓施工與其他相關工班能一目瞭然的知道機器的長寬高避免標示不清造成工程延宕或影響溝通上的認知差異若在牆面上標示容易因施工過程模糊不清



施工標示-施工請注意冷媒管線

- 此標示主要是因為冷媒銅管的走向及固定的方式有時因現場裝潢需求會有所調整很容易與其他工種可能會有重疊或施工上的先後順序導致需要更動或移動
- 銅管本身不適合重複彎折稍有不慎容易折扁管徑導致冷媒流量變小冷氣不冷降低效率

施工請注意

冷媒管線



0917-838-866

接案流程



- 我們把握每次的服務機會將每次的案場規劃做到最好並將每個案場當作自己的家作為考量每個安裝細節都必須完整顧慮所以我們建議到施工案場做現場的測量與現場的評估更加能提供完整的報價資訊與完善的服務

銅管選擇-TOYO銅管



- 銅管的選用日本進口**TOYO**或大金被覆**銅管**，管厚0.8mm，抗紫外線可耐熱120；一般業者->採大陸製或台製被覆**銅管**，管厚僅0.65mm，無抗紫外線，僅可耐溫90，相當容易爆管漏冷媒、被覆破損影響保溫、冷房能力降低等缺點

現場室內機-放樣



- 室內機放樣是與案場設計師確認冷氣所要安裝的位置將室內機尺寸繪製至安裝的牆面上並將木作開孔標示出來讓木作師傅能依照我們所放樣的銅管出管位置開孔不易出錯更改

壁掛型室內機



- 一般內機直接安裝於室內壁面上，維修與清潔保養會比較方便；保養清潔的時候也不用將機器拆下可以選擇用木作裝潢，將管線包起來與整體裝潢搭配。壁掛式機型只要負擔地板到冷氣機高度這空間的冷房效果，機體功能也比較豐富，超廣角出風、智慧眼、上下風向等，濾網可以自行清洗，對冷氣冷房效果與空氣品質是有幫助的。

隱藏式室內機



- 一般內機安裝於樓層水泥天花板，可藏身於木作天花板內，需要搭配裝潢做出風口與風管或集風箱的施工。從外觀來看只會看到出風口，與室內設計裝修可以做較好的搭配。出風口可以做分散配置，在大空間的時候會比較快達到預期冷房溫度，出風也較平均吊隱式的內機需要負擔地板到天花板這整個空間的冷房效果，且維修與保養清潔較有難度。通常在機器下方會開維修口(越大越好)，讓風鼓與風扇馬達可以卸下好進行保養與維修。