

926

隔音氣密橫拉窗

(外框厚度8cm)

強度性：360kgf/m²

氣密性：2m³/hr.m²

水密性：50kgf/m²

隔音性：STC=35dB(5+5隔音膜膠合玻璃)

窗框

高低落差4公分，並利用等壓空間原理設計，排水快不易積水。
四周皆用空心鋁料(口型)，輕巧且堅固。
內側窗框可由室內拆卸，方便又安全。

止風板


不須特別將其移位至中間，仍可達到氣密的效果。

兒童安全鎖

此裝置限制窗扇只允許開啟一定距離，
可避免幼童不慎墜落。

內框防夾

開啟室外片時，此裝置可將窗扇擋在適當位置，
避免夾傷手指。



高低落差窗框



止風板



兒童安全鎖



內框防夾檔



918

全內拆安全氣密橫拉窗

(外框厚度8cm)

強度性：360kgf/m ²
氣密性：2m ³ /hr.m ²
水密性：35kgf/m ²

全內拆窗框

四周皆用空心鋁料(口型)·輕巧且堅固·
外高內低的窗框設計·
鋁窗、紗窗全部由室內拆卸·方便又安全·
永不向外脫落·大幅降低墜落風險·

專利鋁擠型結構(新型第M252786號)



外高內低的窗框設計



1026

隔音氣密落地窗

(外框厚度10cm)

強度性：360kgf/m ²
氣密性：2m ³ /hr.m ²
水密性：50kgf/m ²
隔音性：STC=35dB(5+5隔音膜膠合玻璃)

抗壓結構

外框四周皆用空心鋁料(口型)，美觀堅固。
內框立料加厚，增加抗風壓強度。
特殊造型設計且符合人體工學，拉動輕巧。

安全更放心

內框防夾設計，開啟室外片時，
此裝置可將窗扇擋在適當位置，避免夾傷手指。

培林輪

不銹鋼培林輪，耐用且承重量大，容易開關。



外框四周皆用空心鋁料輕量穩定



防夾窗扇擋避免夾傷手指



培林輪靈活滑順



980/910/938

隔音氣密推開窗

(外框厚度：980厚8cm / 910厚10cm / 938厚3.8cm)

強度性：360kgf/m²

氣密性：2m³/hr.m²

水密性：50kgf/m²

隔音性：STC=35dB(5+5隔音膜膠合玻璃)

抗壓結構

三點連動式把手，負風壓耐受力加分。
四周強度空心(口型)鋁料外框，耐風壓加分。

完美設計工藝

內框45度裁切，特厚鋁合金套角完美接合。
外框四周鋁料寬度、高度一致，美觀大方。

安全更放心

可加裝隱藏式兒童安全鎖。
此裝置限制窗扇只允許開啟一定距離，可避免幼童不慎墜落。
開關隱藏在窗框內，幼童不易解除開關。
有別於市面他牌裝置於正面，
幼童可輕易解除開關，隱藏使用風險。



980 / 910

內框45度裁切精準接合



938

內外框45度裁切精準接合



兒童安全鎖最大開啟尺寸約10公分



無中柱推開窗



色彩

●本色表因成色方式不同與實際產品略有差異，本



牙白

鋁本色

香檳色

咖啡

鐵灰砂

黑色

我們

業有限公司自西元1987年創立至今，

雄厚的實務經驗與專業知識，產品多樣且功能完備，

式鋁門窗、推開窗、全內拆功能氣密窗、

等各類鋁製品的設計製造，均受顧客肯定並指名採用。

「腳印」是嵐多利多年來堅信不疑的經營理念，

100坪廠房專事生產製造，並透過一貫化的生產線，

產品的質與量。

司產品多次通過經濟部中央標準局之各項專利申請，

品質絕對值得您信賴。

上，顧客為尊，堅持專業、永續經營，為我們的管理目標，

完善的產品諮詢、售後服務及技術指導，

業與各經銷商之夥伴關係，來確保企業資源的無限延伸，

滿意、永續經營的目標。



本公司通過TAF認證之亞瑞仕國際有限公司管理系統驗證



23676 新北市土城區龍泉路13之2號

Tel : (02)2268-9788 Fax : (02)2268-1128

Http : //www.ldl.com.tw

Line ID : 22689788



LDL Aluminum WINDOWS & DOORS

PRODUCTS CATALOG

Green Living
Creative Spaces
Enjoy Life
New Ideas
Comfortable