

ALUK[®]

歐陸窗

源自歐洲的經典設計



一扇窗，雙重開啟

內倒通風，內開安全。
風雨不侵，靜享安居。



since 1986

嵐多利鋁業

55N 歐陸窗

安全.氣密.通風

抗風壓: 360 kgf/m²

氣密性: 2m³/hr.m²

水密性: 100 kgf/m²



內開模式：整扇向內開啟，方便清潔玻璃與維修保養。



關閉密封：多點連動鎖緊，氣密、防水、隔音效果最佳。



內倒通風：窗上緣微開約15°，讓空氣自然對流，同時防止雨水灌入與孩童跌落。



只需轉動窗把手，
就能切換不同的開啟角度



技術優勢：

- 多點連動鎖系統：全面密封，確保氣密與隔音性能。
- 歐式承重鉸鏈：耐用穩固，開啟平順。
- 安全防墜設計：內倒開啟角度受限，適合家庭使用。
- 簡約造型：細緻框線搭配淺色外觀，展現歐式現代美感。

多點連動五金機構

ALUK[®]



上鉸鏈臂(上支撐臂)：控制窗扇的「內倒」角度，能讓窗扇上緣微開，實現通風。



側鉸鏈(主承重鉸)：負責「內開」時的支撐與轉動，是承受窗扇重量的主結構。



多點連動鎖系統：透過把手操作連動上下鎖點，確保窗扇關閉時達到氣密、防水、防風的高密封效果。

功能	說明	好處
通風功能	上緣內倒約15°角	安全通風、避免強風直吹
防水氣密	窗扇多點鎖緊結構	雨水不滲入、有效隔音
安全防墜	內倒狀態下窗扇受限角度	避免孩童跌落風險
清潔便利	內開可完全開啟	室內即可擦拭玻璃外側
結構穩固	歐式承重鉸鏈設計	耐用壽命長、開關順暢



產品色彩



純白

鋁本色

消光黑

● 本色表因成色方式不同與實際產品略有差異，本圖僅供參考。

關於我們

嵐多利鋁業有限公司創立於西元 1986 年，見證並參與了台灣經濟起飛的重要階段。多年來，我們秉持著「一步一腳印的穩健經營理念」，從傳統鋁門窗製造起步，透過客戶的支持與信賴，不斷累積實務經驗與技術能量，逐步建立起深厚的品牌基礎與市場口碑。

公司設有新北市土城廠區及新竹關西廠區，並與國內多家正字標記鋁擠型及表面處理大廠合作，從模具開發到產品量產，皆以最高標準要求自我。嵐多利正式代理義大利ALUK內倒內開窗系列，進一步拓展產品線，將國際級門窗系統導入台灣市場，提供客戶更高品質、更高性能、更高價值的多元選擇。

我們的堅持以專業為基礎、以創新為驅動、以客戶滿意為核心，為每一位使用者打造更舒適、靜謐、安全的生活空間。



Management System
Certification
MS017



ISO 9001:2015



嵐多利鋁業有限公司
LDL Aluminum Products Co., Ltd.

土城廠：23676 新北市土城區龍泉路13之2號

Tel : (02)2268-9788 Fax : (02)2268-1128

關西廠：306005 新竹縣關西鎮大東坑62之2號

Tel : (03)547-5111 Fax : (03)547-5000

